安全データシート

製品名: フカダ・エコトレイナー (消防訓練用起泡剤)

整理番号: E 3 0 0 1作成2010 年 01 月 01 日S D S 番号: F D K - 2 7改訂2023 年 09 月 01 日

1 化学物質等及び会社情報

化学品の名称 : フカダ・エコトレイナー (消防訓練用起泡剤)

会社情報 : 会社名 深田工業株式会社

住所 愛知県名古屋市北区上飯田西町 3-5

担当部門 製造本部 業務部 電話番号 0568-73-4181 Fax番号 0568-73-4188

緊急連絡先 0568-73-4181 (業務部)

2 危険有害性の要約 GHS分類

	爆発物	分類できない	健康有害性	急性毒性(経口)	分類できない
	可燃性ガス	区分に該当しない		急性毒性(経皮)	区分に該当しない
	エアゾール	区分に該当しない		急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない
	酸化性ガス	区分に該当しない		急性毒性(吸入:蒸気)	区分に該当しない
	高圧ガス	区分に該当しない		急性毒性(吸入:粉塵及びミスト)	分類できない
物	引火性液体	分類できない		皮膚腐食性/刺激性	区分に該当しない
理	可燃性固体	区分に該当しない		眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	区分に該当しない
化	自己反応性化学品	分類できない		呼吸器感作性	分類できない
学的	自然発火性液体	分類できない		皮膚感作性	分類できない
危	自然発火性固体	区分に該当しない		生殖細胞変異原性	分類できない
険	自己発熱性化学品	分類できない		発がん性	分類できない
性	水反応可燃性化学品	分類できない		生殖毒性	分類できない
	酸化性液体	分類できない		授乳に対する影響	分類できない
	酸化性固体	区分に該当しない		特定標的臓器毒性(単回ばく露)	分類できない
	有機過酸化物	分類できない		特定標的臓器毒性(反復ばく露)	分類できない
	金属腐食性化学品	分類できない		誤えん有害性	分類できない
	鈍性化爆発物	分類できない			
環境	竟 水生環境有害性 短期(急性)	区分に該当しない	ナ、	ジン屋 o の 右字 州	八粒できない
有害	有害性 水生環境有害性 長期(慢性) 分類できない		オゾン層への有害性 分類		分類できない

GHSラベル要素

[絵表示又はシンボル]	[注意喚起語]
該当なし	該当なし

[危険有害性情報]

該当せず。

[安全対策]

- ・使用及び取扱いの前に SDS を必ず読むこと。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
- ・ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- ・取扱い後はよく手を洗うこと。
- ・この製品を使用する時に、飲食または喫煙しないこと。

[応急処置]

- ・ばく露またはばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当を受けること。
- ・ばく露した場合:医師に連絡すること。
- ・緊急の解毒剤の投与が必要な場合、特別処置が緊急に必要である。
- ・気分が悪い時は、医師の診断/手当てを受けること。

「保管]

・施錠して保管すること。

「廃棄〕

・内容物や容器は、関係法令に基づき、自社で適正に処理するか、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に処理を委託すること。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別:混合物(合成界面活性剤配合物)

危険有害成分

也候有自 <i>成为</i>				
化学名	トリエタノールアミン	ナトリウム=アルケン		
1 - 7		スルホナート		
含有量(%)	1%未満	2. 1%		
化学式	$C_6H_{15}NO_3$	_		
官報公示番号	化審法,安衛法:	化審法,安衛法:		
日報公外留方	(2)-308	(2)-2807		
CAS No.	102-71-6	_		
危険有害性の	労働安全衛生法:法第57条の2名称	PRTR 法:第一種指定化学物質 [No. 694]		
分類	等を通知すべき有害物 [No. 381]			

4 応急措置

吸入した場合: 新鮮な空気の場所に移し衣服を緩め安静にする。

必要があれば医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合:触れた部位を多量の水で洗い流す。

眼に入った場合 : 清浄な水で洗浄する。異常を感じたら医師の手当てを受ける。 飲み込んだ場合 : 水でよく口の中を洗浄する。必要があれば指を喉に差し込んで

吐き出させ、医師の診断を受ける。

5 火災時の措置

消火剤 : 本品は不燃性物質である。 使ってはならない消火剤: 本品は不燃性物質である。

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項 : 作業は安全眼鏡やゴム手袋等の保護具を着用する。

環境に対する注意事項 :薬剤が下水、河川等に流出し、環境への影響を起こさないよう

に注意する。

封じ込め及び浄化の方法:少量の場合は速やかに布、砂、土、及びおが屑等で拭き取るか、

スコップ等ですくい取って密閉できる容器に回収する。多量に 流出した場合は盛り土で囲って流出を防止し安全な場所に導い

てから処理する。

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策・注意事項:保護具を着用し、眼、皮膚接触を防ぎ、風上で作業する。

取扱い後は、使用した保護具、手、顔などをよく洗う。

保 管

適切な保管条件 : 直射日光などの当たらない場所 (-1℃ \sim +30℃) で保管する。

凍結させない。

密栓し、正立の状態で保管する。

大きな振動や衝撃を与えるなど、乱暴に扱わない。

8 ばく露防止及び保護措置

	トリエタノールアミン	ナトリウム=アルケン
		スルホナート
管理濃度	未設定	未設定
許容濃度	未設定	未設定
(日本産業衛生学会)	2005 年度版	不放止
許容濃度	TLV-TWA: 5mg/m³	未設定
(ACGIH)	ILV-IWA . SHIR/H	小 政足

設備対策:取扱い場所の近くに手洗い、洗顔設備を設けるのが望ましい。 保護具:作業の際は保護眼鏡、マスク、ゴム手袋等の着用が望ましい。

9 物理的及び化学的性質

物理状態 : 透明液体色 : 淡黄色

臭い: わずかに芳香を有する。

: 7.6 (20°C) p H値 融点 : データなし : データなし 凝固点 沸点 : データなし 引火点 : 不燃性である。 自然発火点 : データなし : データなし 分解温度 可燃性 : データなし 蒸気圧 : データなし 相対密度(比重):1.01(20℃)

密度 : 1.01 g/cm³ (20℃)

相対ガス密度 : データなし 溶解度 : 水溶性

n-オクタノール/

水分配係数 (Log Pow): データなし爆発限界 : データなし

動粘性率 : 1.3 mm²/s (cSt) (20℃)

粒子特性 : データなし

10 安定性及び反応性

安定性: 通常の取扱い条件においては安定である。

危険有害反応可能性:火災爆発の危険性はない。 避けるべき条件:混合物としてのデータがない。 混触危険物質:混合物としてのデータがない。 危険有害分解生成物:混合物としてのデータがない。

11 有害性情報

		ナトリウム=アルケン	
	トリエタノールアミン	スルホナート	
急性毒性(経口)	区分に該当しない	分類できない	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	LD ₅₀ =4, 200~11, 300mg/kg	ガ規 ぐさ ない	
急性毒性(経皮)	区分に該当しない	区分に該当しない	
心性毋性 (柱区)	LD ₅₀ >2,000mg/kg		
急性毒性(吸入:気体)	区分に該当しない	分類できない	
急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない	区分に該当しない	
急性毒性	分類できない	八年ベセムル	
(吸入:粉塵及びミスト)	ガ類でさない	分類できない	
皮膚腐食性/刺激性	区分 2	区分 4	
眼に対する重篤な損傷性/	豆/\ 1	区分 2	
眼刺激性	区分1		
呼吸器感作性	分類できない	分類できない	
皮膚感作性	区分 1	区分に該当しない	
生殖細胞変異原性	区分に該当しない	区分に該当しない	
発がん性	区分2 IARC:3	区分に該当しない	
生殖毒性	区分 2	分類できない	
授乳に対する影響	分類できない	分類できない	
特定標的臟器毒性	鼻の刺激	分類できない	
(単回ばく露)	5年 マノホリルス	刀規 (さない)	
特定標的臟器毒性	区分2の投与量にて重大な毒性	分類できない	
(反復ばく露)	作用なし		
誤えん有害性	分類できない	分類できない	

12 環境影響情報

KOUN E III IK				
	トリエタノールアミン	ナトリウム=アルケン スルホナート		
水生環境有害性 短期	区分3	区分 2		
(急性)	$LC_{50}=10,600\sim13,000$ mg/L/96H	界面工データ参照		
水生環境有害性 長期 (慢性)	区分に該当しない	区分に該当しない		
オゾン層への有害性	分類できない	分類できない		

残留性・分解性:BOD 484 mg/L COD 631 mg/L (3%希釈水の実測値の一例) 生分解性試験 :1日後 99.1%、 3日後 99.2%、 7日後 99.7%以上

魚毒性試験 : 96 時間後 L C 50 10,000 mg/L 以上

土壤溶出試験 : BOD 0.0 mg/L

水質汚濁防止法・下水道法に記載された有害物質は含まれない。

13 廃棄上の注意

残余廃棄物:廃棄の必要が生じた場合、焼却処理が最善である。

外部に処理を委託する場合には、都道府県知事の認可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託する。

使用濃度3%以下にて下水排出も可能である。

(ただし都道府県条例などにより上乗せ基準を設けている場合がある。)

14 輸送上の注意

国内規制:陸上輸送:消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。

海上輸送:船舶安全法に定められている運送方法に従う。

航空輸送:航空法に定められている運送方法に従う。

国際規制:航空輸送は IATA 及び海上輸送は IMDG の規則に従う。

国連分類:分類基準に該当しない。 国連番号:分類基準に該当しない。

安全対策:輸送前に容器が密栓されているか、又、液漏れがないか確認する。

乱暴に取扱って、容器を破損させることのないように注意する。

15 適用法令

労働安全衛生法:法第57条の2 (施行令第18条の2) 名称等を通知すべき有害物

トリエタノールアミン [No. 381]

PRTR法: ナトリウム=アルケンスルホナート (アルケンの炭素数が14から16ま

でのもの及びその混合物に限る。)及びナトリウム=ヒドロキシアルケンスルホナート(アルカンの炭素数が14から16までのもの及びその混合物に限る。)並びにこれらの混合物「No.694」(第一種指定化学物質)

毒物劇物取締法:該当せず

化 審 法: PFOS又はその塩に該当せず

PFOA又はその塩に該当せず

水質汚濁防止法:BOD、COD規制等

下 水 道 法:使用濃度 3%以下にて該当せず(ただし都道府県条例などにより上乗せ基

準を設けている場合あり)

そ の 他: PFASを使用せず

16 その他の情報

本データシートの記載内容は、現時点で入手できる資料、データ等の情報に基づいておりますが、必ずしも十分な知見があるわけではありません。安全データシートは製品の取扱い或いは使用する際の安全を確保するための情報を提供することを目的としており、製品の性能或いは安全性等を保障するものではありません。記載した注意事項等につきましても、その用途上想定される通常の取扱いを前提としたものです。取扱いの状況に応じて、必要な安全対策を講じることをお勧めします。